


减速比	60	75	105	120	150	210	300		
额定输出扭矩	190N.m	190N.m	190N.m	190N.m	190N.m	160N.m	90N.m		
最大输出扭矩	190N.m	190N.m	190N.m	190N.m	190N.m	160N.m	90N.m		
轴承结构	3倍额定输出扭矩		交叉滚子轴承		容许惯性力矩		容许速度		容许寿命
容许轴向负载	13000N		13000N		13000N		13000N		20000h (同轴运转)
容许径向负载	13000N		13000N		13000N		13000N		≤3 arcmin
倾覆力矩	1420N.m		1420N.m		1420N.m		1420N.m		≤60 arcsec
容许盘面转速	200rpm (同轴运转)		200rpm (同轴运转)		200rpm (同轴运转)		200rpm (同轴运转)		IP54
旋转平台平行度	≤0.01mm		≤0.01mm		≤0.01mm		≤0.01mm		750W (φ19/φ70-φ90)
旋转平台同心度	≤0.01mm		≤0.01mm		≤0.01mm		≤0.01mm		设计承重
									120kg

设计	审核	工艺	批准	日期	签名	年月日	比例	重量	张数
							1:1	1	1


深圳卓创传动科技有限公司
 中空旋转平台减速机
 ZCMD180-1.2-19-70-90
 电话: 0769-88007050
 传真: 0769-88007052
 www.zcxxxj.com