



减速比	15	21	30						
额定输出扭矩	190N·m	160N·m	90N·m						
最大输出扭矩	190N·m	160N·m	90N·m						
轴承结构	交叉滚子轴承	交叉滚子轴承	交叉滚子轴承						
容许轴向负载	13000N	13000N	13000N						
容许盘面转速	200rpm (同轴运转)	200rpm (同轴运转)	1420N·m						
容许盘面平行度	≤0.01mm	≤0.01mm	≤0.01mm						
旋转平台同心度	≤0.01mm	≤0.01mm	≤0.01mm						
容许惯性力矩									
扭转刚度									
容许直径负载	13000N	13000N	13000N						
容许盘面转速	200rpm (同轴运转)	200rpm (同轴运转)	1420N·m						
容许盘面平行度	≤0.01mm	≤0.01mm	≤0.01mm						
旋转平台同心度	≤0.01mm	≤0.01mm	≤0.01mm						
容许惯性力矩									
扭转刚度									
容许直径负载	13000N	13000N	13000N						
容许盘面转速	200rpm (同轴运转)	200rpm (同轴运转)	1420N·m						
容许盘面平行度	≤0.01mm	≤0.01mm	≤0.01mm						
旋转平台同心度	≤0.01mm	≤0.01mm	≤0.01mm						

设计	审核	工艺	设计	审核	工艺	设计	审核	工艺	
分区	标准化	签名	年月日	分区	标准化	签名	年月日	分区	标准化
共	张	第	张	共	张	第	张	共	张
				深圳卓创传动科技有限公司				ZCMD180-L1-19-70-90	
电话: 0769-88007050 传真: 0769-88007052 www.zocxxjsj.com									